

製品仕様

型式	YN-1234proW	
対応冷媒	HFC-134a HFO-1234yf	
対応オイル	PAG / POE	
機能	回収再生、真空引き、ケミカル充填 ガス充填、ガス補充、冬季モード ガス注入、配管洗浄、気化充填 リークチェック オイルフラッシング（オプション） 高純度再生、全自動クリーニング	
充填量	クリーニング / ガス補充： 10～2,200g（10g単位）	
水分分離	吸着式フィルタードライヤー	
油分分離	熱交換式オイルセパレーター	
制御方式	マイコン制御	
安全装置	圧力センサ、安全弁 サーマルスイッチ、ヒューズ	
安全表示	満液、圧力異常、警告音 診断内容を故障コード表示	
	コンプレッサー	400w コンデンサー始動 オイルレスレシプロ
	真空ポンプ	65w 分相始動 ツーステージ ロータリー式 10 μ /1.3Pa
	内蔵タンク	3.6L（HFC-134a 専用） 3.6L（HFO-1234yf 専用）
	回収能力	100g / min
	サービス缶取付口	1
	ケミカル缶取付口	2
	連成計	高圧 / -0.1～3.5MPa 低圧 / -0.1～1.7MPa
	電源	AC 100v 50 / 60 Hz
	外形寸法	W 698 (620) x D 658 (580) x H 1195 mm
	重量	130kg

カプラ付属品

