



# 製品仕様

型式		YN-13PRO	YN-13PRO(P)
フロンガスの種類		HFC-134a	
充填方式		液化充填 / 気化充填	
オイルの種類		PAG / POE	
機能		全自動運転 (回収再生・真空引き・リークチェック・充填)	
		回収再生	
		真空引き (最大：-0.085MPa)	真空引き (最大：-0.095MPa)
		ケミカル充填	
		ガス充填 / 補充 / 抜き取り	
		冬季モード	
		リークチェック	
		配管洗浄	
		エアコンシステム自己診断	
		オイルフラッシング (オプション)	
タンク容量		3.6L	7.5L
充填量	クリーニング	2,200g	5,000g
	補充	10g ~ 2,000g	10g ~ 2,000g
再生		フィルタードライヤ (交換式)	
表示		LED表示 (充填量、回収量、自己診断コード、カウントダウン、ほか)	
制御装置		マイコン制御	
安全装置		圧力センサ、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ	
安全表示装置		満液、圧力異常、操作ミスはエラー表示及びブザー音にて警告	
サービス缶取付口		1	
オイルボトル取付口		1	
ケミカル缶取付口		1 (PAG/POEオイル両用)	
連成計	高圧	(-0.1 ~ 3.5MPa)	
	低圧	(-0.1 ~ 1.7MPa)	
電源		AC100V (50/60Hz)	
定格消費電力		600W	
外観寸法		幅559X奥580X高1,130mm	
重量		80Kg	90Kg
真空ポンプ		無	有
使用外気温		5℃ ~ 40℃	
オプション		組込式専用プリンター、2Q回収ポンプ、ポンプ圧力計、シール除去ユニット、バルブ付きカブラー	
		オイルフラッシングキット	
お勧めユーザー		ガソリンスタンド カーディーラー 整備工場	ガソリンスタンド (大型車含む) カーディーラー (大型車含む) 整備工場 (大型車含む) 解体事業 電装店
付属品		●高・低圧カブラ用Oリング ●缶切りバルブ用パッキン 2枚 ●廃液ボトル 1個 ●ドライフィルター (小) ●アナログ温度計 1個 ●管ヒューズ 15A 1個 缶切りバルブ用パッキン 2枚	

## ■オプション ※価格はすべてオープン価格。



2Q 回収ポンプ



オイルボトルセット (PAG/POE)



プリンター



ポンプ用圧力計



ドライフィルター(大)



外付けポンプ用アダプター



バルブ付カブラ



シール除去ユニット

掲載の写真が実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。